

instaquim®

Desengrassant dielèctric - evaporació
lenta

Di elec



Català

Di elec és un desengrassant dielèctric d'evaporació lenta però total i un alt poder de neteja. No deixa residus ni pel·lícula sobre els elements tractats. Di elec és adequat per a la neteja de generadors, alternadors, motors, transformadors, quadres de distribució elèctrica i elements mecànics. No ataca les superfícies metàl·liques. Pot atacar lleugerament certs tipus de plàstics, especialment el poliestirè.

Dosis i mode d'ús:

Pulveritzar a una distància d'aprox. 30 cm, utilitzar un raspall sec si és necessari. Deixar actuar i assecar amb raig d'aire a continuació, si és possible. No utilitzar amb el sistema en funcionament. Pot atacar lleugerament certs tipus de plàstics, especialment el poliestirè.

Dades tècniques:

Aspecte: Aerosol.

Densitat (20°C): 1.21 +/- 0.02 g/ml.

Components principals:

Conté tetracloroetilè, hidrocarburs C9-C11 alifàtics (aromàtics <2%).

Presentació:

12x400 ml.

Precaucions de utilització o manipulació:

NO INGERIR.

H222 Aerosol extremadament inflamable.

H229 Recipient a pressió: pot reventar si s'escalfa.

H351 Se sospita que provoca càncer.

H319 Provoca irritació ocular greu.

H315 Provoca irritació cutània.

H336 Pot provocar somnolència o vertigen.

H317 Pot provocar una reacció al·lèrgica a la pell.

H411 Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes duradors.

P102 Mantenir fora de l'abast dels nens.

P210 Mantenir apartat de la calor, de superfícies calentes, de guspies, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumar.

P251 No perforar ni cremar, fins hi tot després del seu ús.

P264a Rentar-se les mans a consciència després de la manipulació.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o els cabells): Treure's immediatament tota la

Español

Di elec es un desengrasante dieléctrico de evaporación lenta pero total y un alto poder de limpieza. No deja residuos ni película sobre los elementos tratados. Dielec es adecuado para la limpieza de generadores, alternadores, motores, transformadores, cuadros de distribución eléctrica y elementos mecánicos. No ataca las superficies metálicas. Puede atacar ligeramente ciertos tipos de plásticos, especialmente el poliestireno.

Dosis y forma de empleo:

Pulverizar a una distancia de aprox. 30 cm, usar un cepillo seco si es necesario. Dejar actuar y secar con chorro de aire a continuación, si es posible. No usar con el sistema en funcionamiento. Puede atacar ligeramente ciertos tipos de plásticos, especialmente el poliestireno.

Datos técnicos:

Aspecto: Aerosol.

Densidad (20°C): 1.21 +/- 0.02 g/ml.

Componentes principales:

Contiene tetracloroetileno, hidrocarburos C9-C11 alifáticos (aromáticos <2%).

Presentación:

12x400 ml.

Precauciones de utilización o manipulación:

NO INGERIR.

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H315 Provoca irritación cutánea.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso..

P264a Lavarse las manos concienzudamente tras la

roba contaminada. Esbandir-se la pell amb aigua o dutxar-se.

P304+P340 EN CASO D'INHALACIÓ: Transportar a la persona a l'aire lliure i mantenir-la en una posició que li faciliti la respiració.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P410+P412 Protegir de la llum del sol. No exposar a temperatures superiors a 50°C/122°F.

P501b Eliminar el contingut/el recipient en un punt de recollida pública de residus especials o perillosos.

No mesclar amb altres productes químics.

Revisió::

1

Data::

28/02/2018

manipulación.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

P501b Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

No mezclar con otros productos químicos.

Revisión::

1

Fecha::

28/02/2018

Detervic S.A.

Pòlgon Industrial Can Malloles

Sant Llorenç Desmunts, 32

08500 Vic

Barcelona

T 674 667 388

F 93 889 16 40

info@instaquim.com

instaquim.com
