

instaquim®

Coagulant flocculant for swimming pools

Instaflok



English

Product suitable for eliminating particles in suspension and improving the filtration system. Mixable in water in all proportions. It is not necessary to change the pH of the water to obtain an excellent result. Do not use with diatomaceous filters.

Dosage and use instructions:

Maintenance: 5 ml per 1000 l of water. Recovery treatment: 20 ml per 1000 l of water. INSTAFLOK should be added on the skimmers maintaining a high water flow rate.

Technical data:

Appearance: Transparent liquid.

pH: 3.0 +/- 0.5

Density (20°C): 1.15 +/- 0.05 g/ml

Main components:

Contains aluminium poly(hydroxichloridesulphate).

Presentation:

25 kg.

Use or handling precautions:

DO NOT SWALLOW

H290 May be corrosive to metals.

H318 Causes serious eye damage.

P102 Keep out of reach of children.

P234 Keep only in original container.

P280C Wear protective gloves, clothing and eye protection.

P305+P351+P338-P310 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor.

P406 Store in a corrosion resistant container with a resistant inner liner.

P390 Absorb spillage to prevent material damage.

Do not mix with other chemicals.

Review::

13

Date::

20/05/2024

Español

Producto indicado para eliminar partículas en suspensión y mejorar el sistema de filtración. Miscible en agua en todas las proporciones. No es necesario modificar el pH del agua para obtener un excelente resultado. No utilizar con filtros de diatomeas.

Dosis y forma de empleo:

Mantenimiento: 5 ml por cada 1000 l de agua.

Tratamiento de recuperación: 20 ml por cada 1000 l de agua. Se debe adicionar INSTAFLOK por los skimmers manteniendo un elevado paso de agua.

Datos técnicos:

Aspecto: Líquido transparente.

pH: 3.0 +/- 0.5

Densidad (20°C): 1.15 +/- 0.05 g/ml

Componentes principales:

Contiene poli(hidroxiclorurosulfato de aluminio).

Presentación:

25 kg.

Precauciones de utilización o manipulación:

NO INGERIR

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P234 Conservar únicamente en el embalaje original.

P280C Llevar guantes, prendas y gafas de protección.

P305+P351+P338-P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión o en un recipiente con revestimiento interior resistente.

P390 Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

No mezclar con otros productos químicos.

Revisión::

13

Fecha::

20/05/2024

Atención!/Warning!



Detervic S.A.

Pofigon Industrial Can Malloles

Sant Llorenç Desmunts, 32

08500 Vic

Barcelona

T 938 891 344

F 93 889 16 40

info@instaquim.com

instaquim.com
