

# instaquim®

Anti-seize grease -  
copper

## Lubri Co



### English

Lubri Co is a lubricant with copper microparticles and corrosion inhibitors. It forms a lubricating film that prevents metal-metal contact and therefore wear. It prevents seizures due to high pressures and high temperatures and resists water and steam. Working temperature from -20°C to 1200°C. Lubri Co is useful in the assembly of chain pins, articulations, hinges, threaded unions in general, adjustment of valves, taps, keys, as a lubricant of bearings, etc.

#### Dosage and use instructions:

Pre-clean the parts where the product will be applied. Shake and spray on the area to be lubricated.

#### Technical data:

Appearance: Aerosol.

Density (20°C): 0.67 +/- 0.05 g/ml.

Main components:

Contains pentane.

Presentation:

12x400 ml.

Use or handling precautions:

DO NOT SWALLOW.

H222 Extremely flammable aerosol.

H229 Pressurised container: may burst if heated.

H319 Causes serious eye irritation.

H336 May cause drowsiness or dizziness.

H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

P102 Keep out of reach of children.

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

P251 Do not pierce or burn, even after use.

P304+P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

P501b Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

Do not mix with other chemicals.

Review::

1

Date::

28/02/2018

### Español

Lubri Co es un lubricante con micropartículas de cobre e inhibidores de corrosión. Forma una película lubricante que evita el contacto metal-metal y con ello el desgaste. Evita el gripaje por fuertes presiones y altas temperaturas y resiste el agua y el vapor. Temperatura de trabajo de -20°C hasta 1200°C. Lubri Co es útil en el montaje de pasadores de cadenas, articulaciones, bisagras, uniones roscadas en general, ajuste de válvulas, grifos, llaves, como lubricante de cojinetes, etc.

#### Dosis y forma de empleo:

Limpiar previamente las piezas donde se aplicará el producto. Agitar y pulverizar sobre la zona a lubricar.

Datos técnicos:

Aspecto: Aerosol.

Densidad (20°C): 0.67 +/- 0.05 g/ml.

Componentes principales:

Contiene pentano.

Presentación:

12x400 ml.

Precauciones de utilización o manipulación:

NO INGERIR.

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a

temperaturas superiores a 50°C/122°F.

P501b Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

No mezclar con otros productos químicos.

Revisión::

1

Fecha::

28/02/2018

---

Atención!/Warning!



---

Detervic S.A.

Poïgon Industrial Can Malloles

Sant Llorenç Desmunts, 32

08500 Vic

Barcelona

T 674 667 388

F 93 889 16 40

info@instaquim.com

instaquim.com

---