

instaquim®

Anti Ox - Środek
przeciwutleniający

Anti Ox



Polski

Español

Anti Ox es un agente antioxidante que protege contra la humedad y la corrosión y que previene el deterioro de las superficies metálicas. Deja una fina capa protectora y permanente que no seca. Sustituye los baños protectores de cromo, cera, laca, pintura, acrílicos, etc. Fácil aplicación y eliminación, que se traducen en una reducción de costes. Anti Ox es útil en la industria en general, navieras, talleres mecánicos, construcción etc.

Dosis y forma de empleo:

Agitar y pulverizar abundantemente sobre las superficies a proteger.

Datos técnicos:

Aspecto: Aerosol.

Densidad (20°C): 0.95 +/- 0.02 g/ml.

Componentes principales:

Aceites, agentes anticorrosión.

Presentación:

12x400 ml.

Precauciones de utilización o manipulación:

NO INGERIR.

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

P501b Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio. No mezclar con otros productos químicos.

Revisión::

1

Fecha::

28/02/2018



Pofigon Industrial Can Malloles
Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic
Barcelona

T 674 667 388
F 93 889 16 40
info@instaquim.com
instaquim.com
