



Polski

Español

Aditivo de enjuague especial para hornos, con un control eficaz de la espuma.

Dosis y forma de empleo:

Las dosis de empleo oscilan entre 0.3 y 1 g/l, a una temperatura entre 45 y 80 °C. Para mejorar el rendimiento se recomienda la dosificación automática.

Datos técnicos:

Aspecto: Líquido rojo transparente.

pH: 2.8 +/- 0.5

Componentes principales:

Contiene tensioactivos no iónicos 5-15 %. Alcohol C10-C12 etoxilado/propoxilado, dodecanol etoxilado/propoxilado.

Presentación:

10 kg, 20 kg.

Precauciones de utilización o manipulación:

NO INGERIR

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

No mezclar con otros productos químicos.

Revisión::

3

Fecha::

21/07/2021

Atención!/Warning!



Detervic S.A.

Pòlgon Industrial Can Malloles

Sant Llorenç Desmunts, 32

08500 Vic

Barcelona

T 674 667 388

F 93 889 16 40

info@instaquim.com

instaquim.com