

Bio guard



Português

Solução para o tratamento de gorduras, maus odores, proteínas, amido e celulose em restaurantes, cozinhas e outros estabelecimentos colectivos. Trata-se de uma fórmula líquida que combina três matérias-primas seleccionadas pela sua capacidade de degradar e digerir os resíduos mencionados.

A sua aplicação é simples e adapta-se a diferentes tipos de instalações. No caso das caixas de gordura, recomenda-se começar com uma dose de ataque de 1,5 litros por metro cúbico, e depois manter uma dose diária que varia em função do número de refeições diárias do estabelecimento. Para as tubagens, aplica-se uma dose semanal de 100 mililitros para a manutenção periódica, com a possibilidade de aumentar as doses em caso de maior diâmetro ou comprimento.

Este produto líquido castanho claro tem um pH de 8,3 +/- 0,3, o que o torna uma solução alcalina. O pH alcalino é essencial para uma boa digestão e degradação dos resíduos orgânicos. Além disso, Bio Guard é facilmente aplicado com uma bomba doseadora nos tubos, o que garante uma distribuição uniforme do produto.

Com a sua apresentação de 5 litros, é uma opção eficaz e fácil de utilizar que ajuda a manter as instalações limpas e desodorizadas, reduzindo a presença de odores desagradáveis e a acumulação de resíduos nas tubagens e caixas de gordura.

Dose e modo de emprego:

RECIPIENTE DE GORDURA

- A) Antes de começar o tratamento, esvazie o recipiente de gordura.
- B) Semeadura do recipiente de gordura: Trata-se da dose de ataque que deve injetar diretamente no recipiente de gordura: 1,5 l/m³ aprox.
- C) Dose de mantimento: Trata-se de uma dose diária que deve injetar antes do recipiente de gordura, nas canalizações da cozinha se for possível. O doseamento de mantimento calcula-se em função do número de comidas diárias do estabelecimento:
- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 400-500 comidas/dia: | 400 ml/dia (dose mínima) |
|----------------------|--------------------------|

Español

Fórmula líquida compuesta de tres materias seleccionadas para la degradación y la digestión de grasas, malos olores, proteínas, almidón y celulosa. Indicado para recipientes de grasa (restaurantes de colectividades) y canalizaciones de cocinas.

Fórmula líquida compuesta de tres materias seleccionadas para la degradación y la digestión de grasas, malos olores, proteínas, almidón y celulosa. Indicado para recipientes de grasa (restaurantes de colectividades) y canalizaciones de cocinas.

Dosis y forma de empleo:

RECIPIENTES DE GRASA

- A) Antes de comenzar el tratamiento, vaciar la trampa de grasa.
- B) Siembra del recipiente de grasa: Se trata de la dosis de ataque que hay que inyectar directamente en el recipiente de grasa: 1,5 l/m³ aprox.
- C) Dosis de mantenimiento: Se trata de una dosis diaria que hay que inyectar antes del recipiente de grasa, en las canalizaciones de la cocina a ser posible.

La dosificación de mantenimiento se calcula en función del número de comidas diarias del establecimiento:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 400-500 comidas/día: | 400 ml/día (dosis mínima) |
| 800 comidas/día: | 650 ml/día |
| 1000 comidas/día: | 800 ml/día |
| 1500 comidas/día: | 1,2 l/día |
| 2000 comidas/día: | 1,5 l/día |

Se aconseja inyectar este producto en las canalizaciones con una bomba dosificadora 2 horas después de terminar el servicio.

CANALIZACIONES

Para canalizaciones de diámetro y longitud estándar: Siembra: 200 ml la primera semana.

Mantenimiento periódico: 100 ml por semana.

Aumentar las dosis en caso de mayor diámetro o longitud.

Datos técnicos:

Aspecto: Líquido marrón claro.

pH: 8.3 +/- 0.3

Componentes principales:

Contiene tensioactivos aniónicos < 5 %, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,

800 comidas/dia: 650 ml/dia
1000 comidas/dia: 800 ml/dia
1500 comidas/dia: 1,2 l/dia
2000 comidas/dia: 1,5 l/dia
Aconselhamos injetar este produto nas canalizações com uma bomba doseadora 2 horas depois de acabar o serviço.
CANALIZAÇÕES
Para canalizações de diâmetro e longitude standard:
Semeadura: 200 ml a primeira semana.
Mantimento periódico: 100 ml por semana.
Aumentar as doses em caso de maior diâmetro ou longitude.
Especificações técnicas:
Aspecto: Líquido marrão claro.
pH: 8.3 +/- 0.3
Componentes principais:
Contém tensoactivos aniónicos < 5 %,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE.
Apresentação:
5 l.
Precauções de uso ou manuseio:
NÃO INGERIR
P102 Manter fora do alcance das crianças.
P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
EUH208 Contém mistura CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.
Não misturar com outros produtos químicos.
Revisão::
8
Data::
28/09/2020

METHYLISOTHIAZOLINONE.
Presentación:
5 l.
Precauciones de utilización o manipulación:
NO INGERIR
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
EUH208 Contiene mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
No mezclar con otros productos químicos.
Revisión::
8
Fecha::
28/09/2020

Detervic S.A.	
Pòligon Industrial Can Malloles	T 93 889 13 44
Sant Llorenç Desmunts, 32	F 93 889 16 40
08500 Vic	info@instaquim.com
Barcelona	instaquim.com
